



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2		
6,000	525150	138830	525110	203148	203148		
Gewicht Weight	1056.94 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface				
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	56	Farbe Colour			
		uml. total	227	Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version	0100		Norm				
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title			
		Datum Date	11.10.2019	Vent profile A SL 40/60 DG			
		gez. drawn	Spigariol, C.	Schüco ASE 60			
		gepr. checked	Camporese, D.			Alu-Profil	
		ges. seen	Nobile, G.				
			Zeichn.-Nr. Drawing No.	525150_BP_0000			
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for		