



Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	530500	345110	346230	284013	284031
Gewicht Weight	1352.61 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	118	Farbe Colour	
		uml. total	347	Werkstoff Material	
		beschichtet coated	---	Norm	
Original / Änderung Revision / Version	0100	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	
Anderungsgrund Revision / Version		Datum Date	26.03.2020	Blendrahmen 34/84	
		gez. drawn	Schaper, S.	Schüco AWS 75.SI+	
		gepr. checked	Ackermann, M.	530500_BP_0000	
		ges. seen	Gödecker, C.	Zeichn.-Nr. Drawing No.	
			SCHÜCO	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	