



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.



L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	530590	345120	529350	284027	284033
Gewicht Weight	4055.41 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	155	Farbe Colour		
	uml. total	1.000	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0201	Norm			
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title		
Gewicht + uml. + mech	Datum Date	14.07.2020	Pfosten		
Wert aktualisiert	gez. drawn	Schaper, S.	Schüco AWS 75.SI+		
	gepr. checked	Ackermann, M.	Zeichn.-Nr. Drawing No.		
	ges. seen	Gödecker, C.	530590_BP_0000		
	<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
			Ersatz für Replacement for		