

Failure to observe this maximum temperature may result in the profiles being out of square.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

After desmutting and etching, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,500	541140	398180	398190	284539	245600
Gewicht Weight 1134.67 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 50		Farbe Colour	
		uml. total 214			
Original / Änderung Revision / Version 0100				Werkstoff Material	
				Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Rev. reb. pr. IW 25/25 Wechselprofil IW 25/25	
		Datum Date 10.09.2020			
		gez. drawn Poll, M.		Schüco ADS 65 HD Gen2	
		gepr. checked Mindermann, P.			
		ges. seen Siekmann, C.		541140_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	