



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2	
6,500	541320	546080	546100	278121	278121	
Gewicht Weight	1806.32 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface			
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	146	Farbe Colour		
		uml. total	371	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0201		Norm			
Änderungsgrund Revision / Version	Wandstärke geändert	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title		
		Datum Date	04.02.2021	Türflügel aw 48/98		
		gez. drawn	Poll, M.	Schüco ADS 65 LC		
		gepr. checked	Mindermann, P.			Profil
		ges. seen	Siekmann, C.			
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	541320_BP_0000	
<b>SCHÜCO</b>			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for		
			Inventor			