



Achtung! Es handelt sich um ein schublosen Verbund. Beim Beschichten in der Vertikalanlage sollte die Aufhängung nicht auf der A-Schale erfolgen. Vor der Aufhängung bitte überprüfen, ob die Abschubsicherung ausreichend fest ausgeführt ist.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,500	541750	546960	546970	506900	PA	278121	278121	278127	278125
Gewicht Weight 2988.47 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 0		Farbe Colour					
		uml. total 647		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0100		Norm							
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Sockelprofil aufschlagend					
		Datum Date 30.04.2024		Schüco AD UP 75 Residential Profil					
		gez. drawn Poll, M.							
		gepr. checked Pein, S.							
		ges. seen Wedemeyer, J.T.							
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 541750_BP_0000					
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			