



Beschichtung:

Das Profil ist generell in der Aluminium-Hohlkammer spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal:

Das Profil ist generell in der Aluminium-Hohlkammer spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,500	541790	506120		277505	
Gewicht Weight 1111.28 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	0	Farbe Colour		
	uml. total	235			
Original / Änderung Revision / Version 0100			Werkstoff Material		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Flügel WBF BS 90		
	Datum Date 11.06.2024		Schüco AD UP 90 BL Residential Profil		
	gez. drawn Poll, M.				
	gepr. checked Rethmeier, A.				
	ges. seen Wedemeyer, J.T.				
	SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 541790_BP_0000		
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for