

After desmutting and etching, the profiles must be rinsed repeatedly until the rinsing water is clean.

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

E6/C0 (20μm)

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	548126	548070	548070	244849	244849
Gewicht Weight 823.18 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 24		Farbe Colour	
		uml. total 163			
				Werkstoff Material EN AW 6060 - T66	
Original / Änderung Revision / Version 0201				Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Schwelle 12 mm	
Kontur geändert		Datum Date 31.05.2022			
Gewicht geändert		gez. drawn Mindermann, P.		Schüco FireStop ADS 90 FR30-CE	
		gepr. checked Kleine-Beckel, S.			
		ges. seen Siekmann, C.		Zeichn.-Nr. Drawing No. 548126_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	