



Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.



L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	549090	345160	529310	284013	284037
Gewicht Weight	3185.52 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	238	Farbe Colour	
		uml. total	734	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201	Norm			
Änderungsgrund Revision / Version	Symbol aktualisiert	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	
		Datum Date	12.03.2021	Blendrahmen Soschutz 44/69-100	
		gez. drawn	Schaper, S.	Schüco AWS 75.SI+	
		gepr. checked	Ackermann, M.	Zeichn.-Nr. Drawing No.	
		ges. seen	Gödecker, C.	549090_BP_0000	
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for