



Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
 Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,500	552230	542880	542890	278937	278929
Gewicht Weight 1987.12 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	162	Farbe Colour		
	uml. total	399	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0201			Norm		
Änderungsgrund Revision / Version Istosteg 2 wird 278929	Maßstab Scale 1 : 1	Benennung Title Flügelrahmen 70/92; 350 kg			
	Datum Date 03.08.2021	Schüco ASE 60 Profil			
	gez. drawn Krause, T.				
	gepr. checked Zimmermann, H.				
	ges. seen Lückingsmeier, C.				
SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 552230_BP_0000		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		Ersatz für Replacement for			