



Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
 Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.
 Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
4,500	552480	460880	460870	555690	PA	225587	225589	225587	225589
6,000	552490	460570	460560	555680	PA	284149	284129	284149	284129
Gewicht Weight		3220.80 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface			
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished		108		Farbe Colour			
		uml. total		655					
Original / Änderung Revision / Version		0302		Werkstoff Material		Norm			
Änderungsgrund Revision / Version		225588 war 225589		Maßstab Scale		Benennung Title			
		225589 war 225588		1 : 1		Blendrahmen 48/48-192			
				Datum Date		21.06.2023			
				gez. drawn		Dueck, V.			
				gepr. checked		Krause, T.			
				ges. seen		Lückingsmeier, C.			
				Zeichn.-Nr. Drawing No.		552490_BP_0000			
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			
				SCHÜCO		Alu-Profil			

