



Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Im Profilenbereich müssen Beschichtungshilfen vorhanden sein.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.
 Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	552500	555840	555840	244219	244219
Gewicht Weight	3633.07 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	246	Farbe Colour	
		uml. total	640	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100		Norm		
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	
		Datum Date	04.07.2023	Adapterprofil Schüco AS PD 75.HI Profil	
		gez. drawn	Dueck, V.		
		gepr. checked	Blase, C.		
		ges. seen	Lückingsmeier, C.		
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	552500_BP_0000
			SCHÜCO	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for