



Eloxal:

Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.
 Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
 Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	552890	576170	576120	576130	PA	284077	284077	224093	224093
Gewicht Weight 4826.47 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 131		Farbe Colour					
		uml. total 791		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0100		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title					
Änderungsgrund Revision / Version		Datum Date 06.09.2023		Blendrahmen 101/79/152 1-gls. Niveaugleiche Schwelle Schüco ASE 60 Profil					
		gez. drawn Bartholomaeus, J.							
		gepr. checked Krause, T.							
		ges. seen Lückingsmeier, C.		Zeichn.-Nr. Drawing No. 552890_BP_0000					
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			
				Inventor					