





Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

١L	and aber prater sie das Rottergebins annana des Franțianes.														
													Stck.	ArtNr. Zul	behör
		Stck	•	Art.	-Nr.	ArtN	r.		Bestückung	gsfolge] [R1	4	296210	
ı	/	für		für I	somat 3/5	für Isc	für Isomat 4		(v. innen n	ach außen)		SA1	3	296863*	•
	A1	1 :		29	293906		293906		R1/A1		1 [*Isomat	3 : 2 Stck.
Ī	A2	1 293906		293	906		R1/A2	R1/A2							
Ī	A 3	1 296907		6907	293906		R1/A3	R1/A3							
	A 4	1 293907		293906		R1/A4	R1/A4								
	F1	1 293				402] [
	F2				403										
					Zulässige Abweichung Permissable tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU			Info-Plan:		
								mech. polished –		MaRetah			Gewicht		
<u>.</u>							umi. totai		Scale 1:1			Weight		g/m	
, L	Paßma Close to	ol.	. Std. tolerance					beschichtet coated		Werkstoff					
֓֞֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	Original / / Revision /	/ Ånderung / Version 020		201		Datum Date		Date	Name	Material					
· 1-	Name Helwer						05.	.07.2005	prakkeau	Tile Rollenplan					
Ŀ	Zeicł	eichnung in AutoCAD erstellt							Helwer	· •					
Ĺ								Fi	inkemeyer				Isomat 3/4/5		
Ļ						ges. seen			Nienhüser	ROYAL S 65					IsoClassic
										ZeichnNr. Drawing No.		319	010 F	RP 000	0
							SCHÜC			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature Ersatz für Replacerr for					

Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt.

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen