





Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

3																
į													Stck.	ArtNr. Zubeh	ör	
	$\overline{}$	Stck.		Art.	ArtNr.		r.		Bestückung	Bestückungsfolge		R1	3	280753		
ı١	/		für I	für Isomat 3/5		mat 4	4	(v. innen n	(v. innen nach außen)			2	282787			
	A1	1 1 282661			2661	282661					7 [
	A2	2 1 280696 B			280696 B			R1/A2/S	R1/A2/S1							
<u>.</u>	A3	3 1 282661			282661					7						
	A4	A4 1		28	2697 B	280	280696 B		R1/A4/S	R1/A4/S1						
<u> </u>	F1					659					7					
	F2	2 1 2806				95 B			R1/F2	R1/F2						
<u> </u>					Zulässige Abweichung Permissable tolerance				henabwicklung cumference	VP PU		•	Info-Plan:			
								mech. polished	-				Constalis			
							uml. total			Maßstab Scale 1:1			Gewicht Weight		g/m	
îŀ	Paßmaße Abm Close tol. Std.			ance		beschichtet coated			Werkstoff							
Original / Ånderung Revision / Version			C	100)			Datum Name		Material						
Name							24.	24.02.2005 FINKCA		Benennung Title		Pollonnian				
								F	inkemeyer			Rollenplan				
ίC	gepr. check								Winkler		Isomat 3/4/5					
ľ						ges. seen			Nienhüser	Novonic					IsoModul	
							_	,		ZeichnNr. Drawing No.		319610 RP 1000				
							SCHÜCC			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz f Replace for				

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueqlich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.