





Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

5 L					טווט טטכ	<u>., Б.</u>	u C		c 003	Nouci get	יום כווול	IIIGIIG	ů.	3 1 1	arptan	CJ.	
														$\setminus$	Stck.	ArtNr. Zu	behör
	Stck.		ArtNr.			ArtNr.			Bestückun	Bestückungsfolge			R1	4	296210		
				für Isomat 3/5			für Isomat 4			( v. innen r	( v. innen nach außen )						
A	1	1 29382			3829		2938	329	A1/R1								
A	2	2 1 293			3829	829 293829				A2/R1							
A	3	1 29		93754		293829		A3/R1	A3/R1								
A	4	1 29		3754	293829			A4/R1	A4/R1								
F	1		1 293			904											
F	2		1	293													
				Zulässige Abweichung Permissable tolerance						chenabwicklung cumference	VP PU Maßstab				Info-Plan:		
								mech. polished	_	Gewicht							
<u></u>									umi. total		Scale				Weight		g/m
	aßmal lose to	al.	Abmaße Std. tolera				beschichtet coated			Werkstoff							
Origi Revi	Original / Ånderung Revision / Version				201				Datum Date	Name							
,	Name Finkemeyer							09.	09.2004	FINKCA	Rollenplan						
<u> </u>	F1 geaendert						gez. drawn		F	inkemeyer	•						
Ĺ							gepr. checked			Winkler					Isomat	: 3/4/5	
							ges. seen			Nienhüser	Royal S 70.HI				IsoClassic		
F									<b>7</b>		ZeichnNr. Drawing No.			320250 RP 0000			
							Ŋ		HL	ÍCO	EDV erstellt Ohne Untersch generated by E valid without si	EDP		Ersatz Replace for			

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueqlich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.