





Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

													Stck.	ArtNr. Zubeh	ör	
	/	Stck		Art	·Nr.	ArtNr.			Bestückur	ngsfolge		R1	6	280748		
· 1/	/			für Isomat 3/5		für Isomat 4		(v. innen	nach außen)	Γ	R2	6	280753			
	A1	1 1 282590 B			282590 B			R1/R2/	R1/R2/A1		SA1	3	282634*			
Ē [A2	2 1 282590 B			282590 B			R1/R2/	R1/R2/A2				*Isomat 3:	2 Stück		
Į L	A3	3 1 282591 B			2591 B	282590 B			R1/R2/	R1/R2/A3						
	A4	N4 1 2		28	2591 B	591 B 282590 I		<u>В</u>	R1/R2/	44						
	F1	1 1 282			592 B			R1/R2/	-1							
	F2	1 282592 B						R1/R2/	/R2/F2							
Ē		Zulässige Abwe Permissable tole			Zulässige Abweichung Permissable tolerance			Oberfläch Circ	nenabwicklung umference	VP PU		Info-Plan:				
								mech. polished	-	Maßstab		Gewicht				
								umi. total		Scale 1:1			Weight		g/m	
Į L	Paßmal Close to		Abmaße Std. tolerance					beschichtet coated		Werkstoff						
	riginal / A evision /		0100					Datum Date	Name	Material						
į	Name					16.10.2004 \			winkan	Rollenplan						
# C							Winkler			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
ίL							Finkemeyer			Isomat 3/4/5						
Ę									Nienhüser	Schüco SkyLine S65					IsoModul	
														9190 RP 1000		
						5	_	HL		EDV erstellt Onne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz Replace for				

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen