

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		
A1	1	280699 A	280699 A	R1/R2/R5/A1	R1	3 296565 (4.8 mm)
A2	1	282615 A	282615 A	R3/R4/R5/A2	R2	3 280749 (7.0 mm)
A3	1	280700 A	280699 A	R1/R2/R5/A3	R3	3 296505 (1.2 mm)
A4	1	282616 A	282615 A	R3/R4/R5/A4	R4	3 299293 (3.0 mm)
F1	1	280698 A		R1/R2/R5/F1	R5	6 280750 (Adapter)
F2	1	282617 A		R3/R4/R5/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU
				mech. polished	-	
				uml. total		
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated - - -
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date	Name	
Name				22.05.2014		Name
R1 in R2 korrigiert		gez. drawn		Finkemeyer		Benennung Title
		gepr. checked		Winkler		
		ges. seen		Nienhüser		
		SCHÜCO				Zeichn.-Nr. Drawing No.
		350950 RP 1000				Ersatz für Replacement for
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				