





Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

╎ᆫ	did oberprofeti Sie das Rottergebilis affiliatio des Profptaties:															
											T.		Stck.	ArtNr. Zub	ehör	
:	Sto		k. ArtNr.		-Nr.	ArtNr.			Bestückungsfolge			R1	4	296210		
1/	<u> </u>		für I	für Isomat 3/5		mat 4	4	(v. innen n	nach außen)		SA1	3	296863*			
A	\1 1			29	3906	2939	906		R1/A1	R1/A1				*ISOMA	T 3: 2Stck.	
A	2 1 2		29	3906	2939	293906		R1/A2		Γ						
Ā	3 1 2		29	3907	2939	293906		R1/A3		Γ						
	4 1 :		29	3907	2939	293906		R1/A4		Γ						
F	1	1 1 293			402											
F	2	2 1 293				403										
				Zulässige Abweichung Permissable tolerance					enabwicklung Imference	VP PU			Info-Plan:			
								mech. polished	-	MaRetah			Gewicht			
							umi. totai		Scale 1:1			Weight		g/m		
	Paßmai Close to	tol. Std. tolerance		nce			beschichtet coated			Werkstoff						
		Inderung Version	0	0100				Datum Name Date		Material						
Na	me					gez.	05.	.07.2005	prakkeau	Rollenplan						
L							Helwer									
L								Fi	nkemeyer	Isomat 3/4/5						
L									Nienhüser	Royal S 65.HI Iso					IsoClassic	
	SCH									ZeichnNr. Drawing No. 370680 RP 0000						
						<u> </u>	_	HU		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz Replace for				

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueqlich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen