

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6 296212 (17.0 mm)
					R2	6 296207 (4.0 mm)
A1	1	282615 B	282615 B	R1/R2/A1		
A2	1	282615 B	282615 B	R1/R2/A2		
A3	1	282616 B	282615 B	R1/R2/A3		
A4	1	282616 B	282615 B	R1/R2/A4		
F1	1	282617 B		R1/R2/F1		
F2	1	282617 B		R1/R2/F2		

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	-	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight	
			uml. total				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated - - -				
Original / Änderung Revision / Version		0302	Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name			13.06.2014		Benennung Title		
Toleranz vom Maß 38.6 auf 0.5		gez. drawn	Finkemeyer				
erhöht		gepr. checked	Winkler				
		ges. seen	Nienhüser				
		SCHÜCO				Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						435970 RP 1000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for	