

● Rullo di spinta suppl.SA

(Posizione 8 e 14 solo per ISOMAT 4)

					Q.tà Qty.		Art.-Nr. Accessori Art.-No. Accessories	
Q.tà Qty.		Art.-Nr. Art.-No.		Sequenza di montaggio (da interno a esterno) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	280696 A	280696 A	R1/R2/R3/A1		R1	3	280741 (5.3 mm)
A2	1	280699 A	280699 A	R4/R2/R3/A2		R2	6	296210 (10.0 mm)
A3	1	280697 A	280696 A	R1/R2/R3/A3		R3	6	280750 (Adapter)
A4	1	280700 A	280699 A	R4/R2/R3/A4		R4	3	296508 (2.7 mm)
F1	1	280695 A		R1/R2/R3/F1				
F2	1	280698 A		R4/R2/R3/F2				
		Tolleranze ammissibili Permissible tolerance		Perimetro Circumference		VP PU		Info-Plan:
				per pulli: polished —		Scala Scale 1 : 1		Peso Weight g/m
				per est. total				
Tolleranza Close tol.	Scostamenti Std. tolerance			per In vista coated — - —		Materiale Material		
Revisione / Versione Revision / Version 0100		Data Date 22.01.2013		Nome Name AUTUGI		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 75 TC Profilo di riporto 75 MM		
Name		dis. drawn Autunno		Descrizione Title Meneghetti				
		control. checked Nobile						
		benest. seen						
						Art.-Nr. Drawing No. 466150 RP 0000		
						Realizzato da EDP Valido senza firma generated by EDP valid without signature		
						Sostituire il Replacement for		