






Mit geringem seitlichen Andruck rollen!
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{sV} \geq 24 \text{ N/mm}$


Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position
SA-Rollen



Isomat 4/5



Durchlauf-
richtung

● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.			Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories				
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)						
A1	1	289511		289511					R1	2	296534 (8.5 mm)	
A2	1	280736 A		280736 A		S1/R2/A2			R2	3	280750 (Adapter)	
A3	1	289511		289511					S1	1	289512	
A4	1	280737 A		280736 A		R1/R2/A4			SA1	3	280109	
F1	1	289510										
F2	1	280738 A				R1/R2/F2						
				Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
						mech. polished		-				
						uml. total				Maßstab Scale		Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance								Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version				0504		Datum Date		Name		Benennung Title		
Name						04.08.2023				Rollenplan Isomat 4/5		
Rollbeilage entfernt				gez. drawn		C. Finkemeyer				Schüco AWS 75 VV.SI+		
				gepr. checked		Winkler, A.						
				ges. seen		Nienhüser, R.						
										Zeichn.-Nr. Drawing No.		
										475610 RP 1000		
										EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
										Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO